

取付説明書

LDD-K

ラプコンドアダンパー 戸先面付タイプ

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ごさいます。取付前に、本書をよくお読みいただき、正しく取り付けてください。取付後も、本書をすぐに確認できる場所に保管してください。

本製品について

- 既存のドアに取り付ける事ができる、屋内の開きドア用ドアダンパーです。
- 付属のテンプレートを 사용하면簡単に取付位置を合わせることができます。

ドアの吊元方向について

※イラストは右吊元です
本書では**右吊元**で説明が進行します
左吊元は対称となります。

製品情報

取付動画

取り付けできるドア

ドア幅	500～900mm以下
ドア質量	15～40kg

使用できる吊元の丁番

一軸丁番
隠し丁番
ピボット丁番 (中心吊りのピボット丁番は使用不可)

部品一覧 左右吊元兼用です

ベース	アーム	受座	アームカバー	アーム取付ねじ
ベース用取付ねじ (呼び3.5×30)	受座用取付ねじ (呼び3.5×15)	取付テンプレート		
		受座用		
		ベース用		

取付テンプレートの使用方法 ※上枠の形状が標準の場合のみ

イラストは**右吊元**です

1 受座の取付位置
(受座用テンプレート使用)

2 ベースの取付位置
(ベース用テンプレート使用)

取付手順

イラストは**右吊元**です

1 受座の取付け

2 ベースの取付け

3 アームの取付け

正しく安全に取り付けていただくために

- ⚠ 注意
- 🚫 禁止
- ❗ 厳守

⚠ 注意

軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

🚫

- 本製品は屋内用です。屋外や水のかかる場所には使用しないでください。
- インパクトドライバーは使用しないでください。故障及び破損の原因となります。
- ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理な開閉はしないでください。故障の原因になります。

❗

- 併用するヒンジやラッチによっては、動きが悪くなったり、ドアが閉まりきらない場合がありますので、事前にご確認ください。
- 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。枠、ドアの反り、傾きやねじれは、故障などの原因になります。
- 本製品は建具を構成するための部品です。取付後に、ドアが正常に動き、安全に使用できることをご確認ください。また、使用者へ安全に使用するための注意事項を伝えてください。
- 強風下ではダンパーに過大な負荷がかかりますので、強風下ではドアを手動で閉じてください。
- ねじは必ず指定したものを使用し、確実に締め付けてください。

⚠

- 本製品の使用温度範囲は0℃～40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。

取付図 図は右吊元です。左吊元は対称となります。

上枠の形状が標準の場合 → 取付テンプレートをご使用ください

■戸当りと上枠寸法の確認 (下記範囲で使用可能)

A	戸当り高さ	15mm以下
B	ドア裏面から戸当り端面まで (戸当り+パッキン厚)	23mm～35mm
C	上枠取付幅	20mm以上
D	ドア裏面から一軸丁番の軸心まで	60mm以下

上枠の形状が特殊の場合 → 取付テンプレートを使用することができません

■戸当りと上枠寸法の確認 (下記範囲で使用可能)

A	戸当り高さ	制限なし
B	ドア裏面から一軸丁番の軸心まで	60mm以下

4 動きの確認

1 完全に引き出す

2 アーム先端(軸)を入口に入れる

3 ドアがゆっくり閉まることを確認

5 取付位置の調整

左右調整 ±2mm

上下調整 +1mm (上方向)
-4mm (下方向)

1 ゆるめる 2 調整 3 締める

6 閉じる速度の調整

アーム側面に速度確認窓があります